

Puszka uniwersalna, duża

do betonu, ścian, sufitów podwieszanych z płyt i więcej...



Dane Techniczne

- DIN 0606-1 oraz DIN 49073 Polypropylen (PP)
- DIN VDE 0606-1
- Średnica Ø60 mm, głębokość zabudowy 111 mm
- Klasa ochrony: IP 30
- Do rur, kabli i przewodów
- Do 8 rur o średnicy do M25
- Potrzebne otwory wyfrezowane lub wysztancowane cęgami
- 2-częściowa z deklek do zamknięcia puszek
- Montaż bez lub ze skrzydłami do zamocowania na zbrojeniu
- 4 punkty do zamocowania śrubami
- Możliwość zamocowania haka
- Bezhalogenowa
- Odporna na temperaturę 650°C



Film instruktażowy:
www.primo-gmbh.pl



Przewód mm ²	1,5	2,5	4	6
Klemy	13	11	9	6
Przewodów	35	29	23	17

Zalety

- W'więcej miejsca na połączenia w stasuku do standardowych
- Jako sufitowa z możliwością zamocowania haka
- uniwersalna do ścian, sufitów, z uchwytami skrzydłowymi
- montaż bez lub ze skrzydłami mocującymi do zbrojenia
- odporna na temperatury 650°
- bezhalogenowa
- montaż na każdym rodzaju szalunku

Nr katalogowy: P421

- Opakowanie zbiorcze (OZ): 50 sztuk
- EAN: 4260182060971